

HELMHOLTZ
INSTITUTE
ULM (HIU)

Pioneering
Electrochemical
Energy
Storage

GESTALTUNGSLEITFADEN

DES HIU

ÜBERSICHT BASISELEMENTE

1. Logo
2. grafisches Hauptelement
3. Farbwelt
4. Typografie
5. Bildwelt

2. grafisches Hauptelement



3. Typografie

LOREM IPSUM SOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.


4. Bildwelt



1. Logo



3. Farbwelt



DAS LOGO

Das Logo besteht zum einem aus der Bildmarke die abstrakt den vorderen Teil einer Batterie darstellt und zum anderen aus der Wortmarke.



Anwendungsabstand



Graustufen

Die Logovariante in Graustufen kommt bei Dokumenten zum Einsatz, die nur in Graustufen gedruckt werden. Dies kann zum Beispiel auf Formularen der Fall sein.



Schwarz

Die Logovariante in reinem Schwarz sollte nur verwendet werden, wenn eine farbige Darstellung nicht möglich ist und die Darstellung in Graustufen zu wenig Kontrast bieten würde. Dies ist zum Beispiel bei der Darstellung auf Faxpapier der Fall.

DIE FARBEN

Die Farbe Blau prägt als dominierende Farbe die visuelle Identität aller Kommunikationsmittel. Ergänzt wird diese Farbe durch einen kräftigen Orangeton. Zu den Hauptfarben kommen als ergänzende Sekundärfarben verschiedene Graustufentöne, für Schriften und Hintergründe hinzu.

Hauptfarben

CMYK: C 95% | M 65% | Y 9% | K 0%

Pantone: P 107-8 C

Hexcode : #01579B



CMYK: C 0% | M 39% | Y 94% | K 0%

Pantone: P 14-8 C

Hexcode : #FFAB00



Sekundärfarben

CMYK: C 81% | M 65% | Y 9% | K 0%

Pantone: P 174 -16 C

Hexcode : #263238



CMYK: C 72% | M 49% | Y 43% | K 34%

Pantone: P 75 -15 C


Hexcode : #455A64



CMYK: C 5% | M 4% | Y 4% | K 0%

Pantone: P 179-1 C

Hexcode : #F5F5F5



TYPOGRAFIE

Typografie im Web

ÜBERSCHRIFT 1

Ubuntu bold 60pt

ÜBERSCHRIFT 2

Ubuntu bold 50pt

ÜBERSCHRIFT 3

Open Sans bold 50pt

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Open Sans regular 16pt

VERLINKUNG

Open Sans Condensed bold 18pt

Überschrift

CMYK: C 81% | M 65% | Y 9% | K 0%

Pantone: P 174 -16 C

Hexcode : #263238



Fließtext

CMYK: C 72% | M 49% | Y 43% | K 34%

Pantone: P 75 -15 C

Hexcode : #455A64





Electrochemical Energy Storage